

Технические характеристики ТМН 80000/35/10

Указаны типовые характеристики ТМН 80000/35/10, при необходимости произведем по Вашим параметрам.

Короткое название	ТМН 80000/35/10
Номинальная мощность	80000 кВа (80 МВА)
Первичное напряжение стороны ВН	35 кВ
Вторичное напряжение стороны НН	10 кВ
Вид оборудования	ТМН - Масляный, понижающий, силовой с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой
Направление высоковольтных вводов ВН и выводов НН	Вверх
Рабочая частота сети переменного тока	50 Гц
Количество фаз	3 фазный (Трехфазный)
Количество обмоток	Двухобмоточный
Особенности	Каскадный переходной разъединительный
Режим работы	Длительный
Вид и пределы регулирования напряжения ВН	РПН/РНТА ± 8 x 1,5%; ± 8 x 1,25%; ± 6 x 1,5%; ± 4 x 2,5% (ТМН) регулирование выполняется под нагрузкой
Степень защиты	от IP00 до IP21
Материал активной части первичной и вторичной обмоток катушек сердечника	- Алюминиевый магнитопровод (Al-Al) - Медный магнитопровод (Cu-Cu), Аморфная сталь
Материал бака трансформатора	Металл 3 мм (Радиаторный бак), Гофра (Гофрированный бак)
Система охлаждения	Маслонаполненный с естественной циркуляцией масла и воздуха
Тип диэлектрика	Трансформаторное масло ВГ, ГК РОСНЕФТЬ (ГОСТ Р 54331-2011)
Сейсмостойкость	9 баллов
Производитель	TRANSFORMATOR-ENERGUM
Страна производитель	Россия
Срок службы (Срок полезного использования)	до 45 лет
Гарантийный срок	5 лет
Документы	Инструкция по эксплуатации, паспорт и протокол испытаний
Серийный номер	ГЩ441/2026
Номер партии	66479-2026